


BEL LIGHTING | Lena GU-1
7026B.AS1.32D

IK07

IP66

Classe I



Description du produit

Spot étanche IP66 pour ampoule GU10 sur base IP65 pour un fixation au mur, plafond ou sol en aluminium anodisé avec casquette anti-éblouissante. C'est une solution idéale pour de nombreuses installations d'éclairage extérieur.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Anodisé aluminium
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP66
Indice de résistance aux chocs :	IK07
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	
Poids (Kg) :	0.90 Kg
Classe énergétique EC :	E-F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Grille nid d'abeille ref: X060.050.3

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led GU10
Puissance maximale totale :	10 W
Température de couleur :	K
Indice de rendu de couleur :	
Flux lumineux source (lumens) :	
Rendement lumineux source :	
MacAdam step :	
Angle de diffusion °FWHM :	see bulb data°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Oui

Disponible sur demande

Anodisé noir (02A) ou anodisé bronze (33)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Lena GU-1
7026B.AS1.32D

IK07

IP66

Classe
I



Autres photos
de la même gamme

