



ONExD2W™

SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASCULANT RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W D2W 1800K-3000K/3000K/4000K GRADABLE

- Encastré LED IP65 universel coupe-feu Dim-to-Warm gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air).
- Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en aluminium blanche.
- Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
- Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.
- Testé dans des plafonds résistants au feu pendant 30 et 60 minutes selon la norme EN1365-2.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL158330	Gradable	1800 / 3000 / 4000K	3.5 / 5.5 / 7W	200-700lm	Jusqu'à 100lm/W	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

ONExD2W™

SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASCULANT RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W D2W 1800K-3000K/3000K/4000K GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Basculant
Dimensions d'encastrement	72mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> · Collerettes IP65 interchangeables, fixes/basculantes, aluminium/polycarbonate, ronde/carrée · Collerette de rattrapage · Câble d'extension 1 mètre

Caractéristiques photométriques

Lumens	3.5W - 200 / 350 / 360lm 5.5W - 420 / 550 / 570lm 7W - 560 / 700 / 700lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	1800 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Dynamique
SDCM	<4
Angle de faisceau	60°
IRC	>90
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	3.5 / 5.5 / 7W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.85
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	1.9A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640158330
Masse du produit	261g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø85 x 50mm
Profondeur d'encastrement	50mm
Masse brute	301g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	125 x 85 x 95mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	448 x 267 x 213mm

