


CALIDO CLICKBEAM mini

742297.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
405185999225
D 50, H 125

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



LED-Anbaustrahler mit modernem Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Click-beam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten

Durchmesser D	50 mm
Höhe H	125 mm
Gewicht	240 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1350 lm 1500 lm
Bemessungsleistung	12 W 12 W
Systemeffizienz	113 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,6 21,3
Ausstrahlungswinkel	23° 37°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	53
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 3 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 30 °C
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM mini

742297.003 | Anbaustrahler



Zubehör



982448.003
Entblendungswabenraster