


CALIDO CLICKBEAM mini

742297.003 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
405185999225
D 50, H 125

Rails au plafond
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Projecteur apparent LED au design moderne cylindrique sans ailettes de refroidissement visibles. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Diffuseur et levier en matière synthétique. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique à résistance thermique. Système optique hybride avec lentille en polycarbonate et réflecteur en aluminium à facettes pour un éclairage particulièrement homogène. Lentille spéciale Clickbeam convenant à différents angles de rayonnement. Positionnement de la lentille réglable grâce à un mécanisme de mise sous pression, pour ajuster l'angle de rayonnement. Anneau frontal noir pour réduction de l'éblouissement latéral. Lumière sans UVA ni IR. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires montables sans outils : Grille en nid d'abeille.

Données du produit

Diamètre D	50 mm
Hauteur H	125 mm
Poids	240 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux utile	1350 lm 1500 lm
Puissance du système	12 W 12 W
Efficacité lumineuse	113 lm/W 125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	19,6 21,3
Angle de rayonnement	23° 37°
Durée de vie	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	33
Luminaires sur sécurité B16A	53
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 3 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C bis + 30 °C
Marque de conformité	CE

CALIDO CLICKBEAM mini

742297.003 | Projecteurs apparents



Accessoires



982448.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement