

Cheville à frapper Ø 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv® (x 500)



Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **5**
Longueur de cheville (mm) : **35**
Profondeur de perçage minimum (mm) : **45**
Epaisseur à fixer (mm) : **11**
Charges recommandées béton C16/20 à C50/60 (kg) : **180**
Charges recommandées brique pleine (kg) : **160**
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **60**
Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **50**
Résistance au cisaillement béton (daN*) : **50**
Conditionnement par boîte : **500**
Code fournisseur article : **916**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Cheville prémontée pour une pose simple et rapide avec un marteau !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.
Collerette plate renforcée.
Livrées avec vis en acier zingué blanc.

■ Application(s)

Pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Frapper sur la tête du clou pour réaliser l'expansion de la cheville.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 18
Profondeur (cm) : 12
Poids net (kg) : 1,35
Poids brut (kg) : 1,39



3 701395 161648

■ Surconditionnement 1



x 6

Carton

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 37
Profondeur (cm) : 37
Poids brut (kg) : 8,59



3 701395 163956

■ Surconditionnement 2



x 324

Palette

Hauteur (cm) : 128
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 309



3 701395 163987