

# Cheville à frapper Ø 6 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv® (x 500)



## Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **6**  
 Longueur de cheville (mm) : **40**  
 Profondeur de perçage minimum (mm) : **50**  
 Epaisseur à fixer (mm) : **10**  
 Charges recommandées béton C16/20 à C50/60 (kg) : **220**  
 Charges recommandées brique pleine (kg) : **200**  
 Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN\*) : **60**  
 Résistance à l'arrachement brique pleine (daN\*) : **50**  
 Résistance au cisaillement béton (daN\*) : **50**  
 Conditionnement par boîte : **500**  
 Code fournisseur article : **916**

## Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

## Avantages

- Cheville prémontée pour une pose simple et rapide avec un marteau !

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Polyamide 6.  
 Collerette plate renforcée.  
 Livrées avec vis en acier zingué blanc.

### Application(s)

Pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc.

### Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Frapper sur la tête du clou pour réaliser l'expansion de la cheville.
4. La cheville est expansée et en position.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 12  
 Longueur (cm) : 18  
 Profondeur (cm) : 12  
 Poids net (kg) : 1,85  
 Poids brut (kg) : 1,89



3 701395 161655

### Surconditionnement 1



x 6

#### Carton

Hauteur (cm) : 12,5  
 Longueur (cm) : 37  
 Profondeur (cm) : 37  
 Poids brut (kg) : 11,59



3 701395 163963

### Surconditionnement 2



x 324

#### Palette

Hauteur (cm) : 128  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids brut (kg) : 417



3 701395 163994