



Baie de câblage 19" IPRACK 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / porte arrière simple pleine - Gris

GGM IP4266N



Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking...).

L'IPRACK se caractérise par le niveau d'étanchéité qu'il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.

Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.

Autres dimensions et configurations possibles, nous consulter.

Caractéristiques Produit

- Type : Câblage
- Ossature : Acier galvanisé, mécano vissée (entièrement démontable)
- Montants : Quatre montants 19" réglables en profondeur (Acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm)
- Porte avant : Réversible en verre trempé fumé avec encadrement métallique, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (N°333)
- Porte arrière : Réversible en tôle d'acier pleine, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (N°333)
- Panneaux latéraux : Amovibles, fermeture par vissage sur l'ossature.
- Toit : Plein
- Base : Pleine, par 3 plaques d'obturation partielles démontables
- Liaison au sol : Socle
- Couleur : Gris
- Caractéristique de la peinture : Les portes, panneaux latéraux et tôle de toit sont revêtus d'une peinture époxy-polyester
- Caractéristique des joints : L'ensemble des joints sont en polyuréthane coulé à chaud
- Indice de protection : 55



- Charge admissible (kg) : 1300
- Kit de masse inclus : Oui

Caractéristiques Article

- Capacité (U) : 42
- Hauteur (mm) : 2100
- Largeur (mm) : 800
- Profondeur (mm) : 800

Caractéristiques ETIM 9

- Niveau de montage : frontal
- Finition de la barre profilée : en forme de L
- Nombre de portes : 2
- Type d'aération : sans
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 2110 mm
- Profondeur : 600 mm
- Dimension (modulaire) : 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 42
- Capacité de charge max. : 1300 kg
- Avec tôle de toit : Oui
- Avec mise à la terre : Oui
- Avec porte frontale : Oui
- Matériau de la porte avant : verre
- Verrouillage de la porte avant : trois points
- Avec porte arrière : Oui
- Matériau de la porte arrière : acier
- Verrouillage de la porte arrière : trois points
- Avec porte à hublot : Non
- Avec parois latérales : Oui
- Avec socle : Oui
- Avec gestion de câble vertical : Non
- Matériau : acier
- Finition de la surface : revêtement par poudre
- Modèle : avec cadre fixe
- Numéro RAL : 7035
- Démontable : Oui
- Indice de protection (IP) : IP55