



WE114



## Prise 2P+T + USB C Pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	196 - 276 V
------------------	-------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 35 °C
------------------------	------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance de sortie	7,5 W
---------------------	-------

#### Matière

Finition	Satiné
----------	--------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Raccordement

Section du conducteur	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Type de connecteur/prise USB	C
------------------------------	---

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Impression	Avec inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Housse	Obturateur centrale
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager essensya