



# EF6 SENSOR 6W 3CCT 2700-3000- 4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020, température de couleur réglable et détection PIR intégrée  
Code : **11015**



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                          |
| IP                       | IP20/65                                             |
| IK                       | IK07                                                |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu        | 650°C                                               |
| Mode de montage          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1   | anneau / collerette / face acier blanc 9003         |
| Matières / Coloris n°2   | corps acier                                         |
| Orientation du produit   | fixe                                                |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)       |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| Faisceau                  | 50 °                               |
| Flux lumineux total       | 595 lm                             |
| Efficacité lumineuse      | 99 lm/W                            |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C                    |
| Variation                 | NON                                |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| Nbre de on/off            | 100000                             |

|                                        |                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                         | <b>Poids net</b>                      | 213 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6 W                    | <b>Compatible minuterie</b>           | NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA | <b>Compatible détection</b>           | OUI - Infra-Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé) | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;apost;avant du spot</li> <li>■ Salle d'&amp;apost;eau : autorisé Vol.1</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                        | <b>Recommandations d'installation</b> | <p>Recouvrable de tout type d'isolant. Connexion sans outil. Réglage du PIR sensor directement accessible sous la collerette aimantée Fonction maître /esclave par fil pilote : pilotage d'autres appareils (repiquage jusqu'à 200w) Fonction veille à 10% de la puissance Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode: 0%</p> |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                         | <b>Câblage</b>                        | Lg 400mm avec connecteur rapide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                              | <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                     | Photo |
|-------|-----------------------------|-------|
| 11016 | COLLERETTE EF6 SENSOR NOIRE |       |