



Repeteur POE 30W IP67 boitier metal exterieur 209mm X 53mm X 37.5mm
IEEE802.3af/at
GGM POEINJE30MIP67



GGM POEINJE30MIP67 est un prolongateur PoE en alliage d'aluminium etanche. Alimentation 55 V CC , 1,1 A depuis l'injecteur/commutateur PoE vers les peripheriques distants sur 4 paires et une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700 us).

10/100/1000Mbps de vitesse de data.

Conforme aux normes IEEE802.3af/at/PoE++, alimente les points d'accès, les cameras reseau et autres terminaux en alimentation POE.

GGM POEINJE30MIP67 est conçu pour une utilisation en extérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 44-57Vdc et une température -40?t o + 65?.

Cote entrée, il se connecte à un injecteur PoE ou à un commutateur PoE, cote sortie, il se connecte au périphérique à alimenter en POE. La distance effective totale entre l'injecteur PoE et le périphérique est de 200 mètres par câbles CAT5e/CAT6.

Il peut s'étendre sur 300 mètres en mettant en cascade deux unités.

Caractéristiques Produit

- Produit : Répéteur

Caractéristiques ETIM 9

- Norme de transmission : Gigabit Ethernet
- Norme PoE : 802.3 at (PoE+)
- Puissance max. PoE : 30 W
- Nombre de ports PoE : 1
- Type de tension : AC
- Tension d'entrée : 48 - 48
- Courant de sortie : 550 mA
- Largeur : 209 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 37.5 mm