

PX-8000

Matrice 8 entrées 0 dB - 4 entrées Micro



PX-8000

- Matrice audio pour la sonorisation et la diffusion de messages d'urgence
- Gestion des priorités
- Haut-parleur de monitoring
- Nombreuses entrées audio (Musique, Pupitre Micro, Source audio locale, Micro)
- Installation facile sans configuration de l'ID
- Enregistrement du message depuis un micro et lecture du message déclenchée par contact sec zone par zone.
- Communication via RS-422 spéciale longues distances
- Diffusion de carillons sélectionnables (PRE/POST Annonce)
- Contrôle de la tonalité sur les sorties (basses/aiguës)
- Affichage du niveau d'entrée et de sortie

RM-8000

- Pupitre Micro fonctionnant avec le PX-8000
- Installation et montage facile sans configuration de l'ID
- Large choix de carillons pour diffusion MICRO (PRE/POST)
- Gestion des priorités (RM1>RM2>RM3>RM4)
- Haut-parleur de contrôle interne
- Communication via RS-422 spéciale longues distances
- Alimentation : 24 V DC, 300 mA (Fournie par le PX-8000)
- Dimensions (LxHxP) : 200 x 70 x 206 mm
- Poids : 1,5 kg



LM-8000

- Platine d'Animation Locale avec Entrée Audio
- Fonctionne avec le PX-8000
- Installation et montage facile sans configuration de l'ID
- Réglage à distance du volume et sélection de la musique
- MICRO local individuel et diffusion de Musique
- Montage en saillie, boîtier électrique simple
- Communication via RS-422 spéciale longues distances
- Dimensions (LxHxP) : 70 x 114 x 52 mm
- Dimensions encastrement : 50 x 70 mm
- Poids : 130 g



Modèle	PX-8000
Sortie Audio	0 dB (symétrique)
Entrée Audio	-50 dB (symétrique) -10 dB (symétrique)
Bande passante	BGM : 60 Hz ~ 15 kHz MICRO : 100 Hz ~ 10 kHz
Signal / Bruit	BGM > 75 dB - MICRO > 65 dB
T.H.D	BGM < 0,05 % / MICRO < 0,05 %
Gestion des Priorités	Pupitre MICRO > DRP > RMI > RM2 > RM3 > RM4 > LM8000 > BGM Principal
Alimentation	100-120 V AC ou 220-240 V AC 50/60 Hz
Consommation	60 W
Dimensions (LxHxP)	482 x 132 x 380 mm · 3U
Poids	7,5 kg

Exemple de sonorisation : PISCINE

