

MIC FLEX-400 / 450 / 610P

Microphones col de cygne



MIC FLEX-400

- Microphone dynamique sur col de cygne
- Version symétrique
- Cardioïde
- Élément fileté M10 (8 mm de long)
- Montage pupitre ou façade
- Longueur totale 385 mm



MIC FLEX-450

- Microphone col de cygne dynamique
- Commutation symétrique
- Cardioïde
- Branchement XLR 3 pôles
- Livré avec bonnette micro WS-40
- Longueur totale 450 ou 700 mm



MIC FLEX-610P

- Microphone électret col de cygne avec anneau lumineux rouge
- Cardioïde
- Bonnette de protection
- Partie filetée Ø 10 mm x 40 mm
- Montage pupitre ou face avant
- Longueur totale 450 mm

Nous contacter pour tout autre type de MIC FLEX (longueur, connectique...).

Modèle	MIC FLEX-400	MIC FLEX-450	MIC FLEX-610P
Bande passante	50 à 12 000 Hz	80 à 16 000 Hz	100 à 16 000 Hz
Sensibilité	-74 dB ±3 dB	1,4 mV/Pa/1 kHz	4 mV/Pa/1 kHz
Impédance à 1 kHz	350 Ω	500 Ω	1000 Ω
Branchement	câble nu	XLR	câble nu
Dimensions (mm)	Ø 56 - L 168	Ø 30 - L 450	Ø 13/19 - L 450
Poids	324 g	222 g	190 g