

# Coffret AC triphasé pour micro-onduleurs



- Coffret modulaire IP65
- Tension nominale : 400V AC
- Conçu spécialement pour les micro-onduleurs en triphasé
- Intégration facile dans les installations existantes

	3-9 kW Pour 1 QR	9-18 kW Pour 2 QR	18-25 kW Pour 3 QR	25-36 kW Pour 4 QR
<b>Données</b>				
Inter différentiel	25 A - 30 mA - type AC	40 A - 300 mA - type AC	63 A - 300 mA - type AC	80 A - 300 mA - type AC
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Disjoncteur	1xC20	2xC20	3xC20	4xC20
Passage de câbles	3 PE M20+ 1 PE M20 + 1 PE M32	6 PE M20+ 1 PE M20 + 1 PE M32	9 PE M20+ 1 PE M20 + 1 PE M40	12 PE M20+ 1 PE M20 + 1 PE M50
Section de raccordement max	Vers onduleur: 5G1.5²-5G2.5²; Vers réseau: 5G6²-5G25²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G1.5²-5G2.5²; Vers réseau: 5G6²-5G25²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G1.5²-5G2.5²; Vers réseau: 5G6²-5G25²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G1.5²-5G2.5²; Vers réseau: 5G6²-5G25²; Terre: 16 mm²
<b>Dimensions coffret</b>				
Standard	288x426x148 (1x18M)	470x426x148 (2x18M)	625x252x108 (4x13M)	625x252x108 (4x13M)
Avec C2/C20	288x426x148 (1x18M)	470x426x148 (2x18M)	647x426x148 (3x18M)	824x426x148 (4x18M)
Avec place pour passerelle	470x426x148 (2x18M)	647x426x148 (3x18M)	824x426x148 (4x18M)	1112x426x148 (5x18M)
Coffret habitat (TAMC)	500x252x108 (3x13M)	625x252x108 (4x13M)	625x252x108 (4x13M)	1125x252x108 (7x13M)
Avec Sun O - N	288x426x148 (1x18M)	470x426x148 (2x18M)	625x252x108 (4x13M)	625x252x108 (4x13M)
Coffret habitat - Avec SUN O N	625x252x108 (4x13M)	625x252x108 (4x13M)		
<b>Références</b>				
Standard	23100910Q	23101820Q	23102530Q	23103640Q
Avec C2/C20	23100911Q	23101821Q	23102531Q	23103641Q
Avec place pour passerelle	23100916Q	23101826Q	23102536Q	23103646Q
Coffret habitat (TAMC)	23100915Q	23101825Q	23102535Q	23103645Q
Avec Sun O - N	23100917Q	23101827Q		
Coffret habitat - Avec SUN O N	23100919Q	23101829Q		



Découvrez notre schéma

