


BE-GTS06TW.01S

Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, blanc



Description du produit :

Le bouton-poussoir multifonction avec écran couleur haute résolution de 6 pouces TFT de conception MDT peut être adapté individuellement à son environnement. L'interface utilisateur intuitive, pouvant inclure jusqu'à 64 fonctions, peut être largement personnalisée à l'aide de couleurs, d'images de fond d'écran ou de logos spécifiques. Le bouton-poussoir, disponible en blanc et en noir, peut être orienté à l'horizontale et à la verticale et offre de nombreuses possibilités d'application grâce à l'utilisation de gestes de balayage et de fonctions tactiles. Fidèle à la devise : « As individual as you are ».

Fonctions du produit :

- Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution de 6 pouces TFT (1440 x 720 pixels)
- Design de haute qualité en finition verre et aluminium brossé
- Interface utilisateur intuitive pour un contrôle direct des fonctions de la pièce
- Rétro-éclairage blanc
- Jusqu'à 64 fonctions sur des pages indépendantes et jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille
- Fonctions de la pièce : Commutation, variation, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, occultants, HVAC
- Fonction de saut pour passer rapidement d'une page à l'autre
- Thermostat d'ambiance pratique avec sonde de température en mode chauffage et/ou mode refroidissement
- Fonctions logiques, lancement de scénarios, commande des groupes innovante
- Affichage des informations sur l'état (1 bit) et messages (14 octets)
- Protection contre l'accès non autorisé par une fonction de verrouillage à code (1 utilisateur)
- Personnalisation selon les besoins du client (logo, image de fond d'écran, couleur)
- Avec protection antivol/anti démontage
- Montage en boîte d'encastrement standard (EU, UK, CH, CN)
- Coupleur de bus intégré, KNX Data Secure
- Installation : Horizontale ou verticale
- Dimensions (H x L x P) : 92 x 160 x 12,5 mm

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Bouton-poussoir tactile en finition verre BE
	Numéro d'article	BE-GTS06TW.01S
	EAN / GTIN	4251916114053
	Couleur	Blanc
	Display	Écran TFT capacitif 6 pouces
	Résolution	1440 x 720 Pixel
	Dimensions (H x L x P)	92 x 160 x 12.5 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.31 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Profondeur d'encastrement dans la boîte d'encastrement	22 mm
	Anneau de support fourni à la livraison	Plaque de montage avec protection antivol/ anti démontage
	Hauteur de montage conseillée	1,6 m
	Position de montage	horizontal + vertical
	Nombre de fonctions	64
	Poids, net	0.191 kg
Usage	Fonction de verrouillage par code	Oui, 1 utilisateur
Entrées	Plage de mesure de la température	0 ... 40 °C
	Précision de la mesure de la température, type	± 0,5 °C
Sorties	Nombre de régulateurs de température intégrés	1
	Plage de régulation de la température ambiante	7 ... 35 °C
	Rétro-éclairage sur le pourtour	Blanc
	Haut-parleur	Non
	Fonction de rétro-éclairage	Oui
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,15 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
	KNX Secure	KNX Data Secure
	KNX Secure : adresses de groupe cryptées	1200
	KNX Secure : nombre de dispositifs de communication	320
	Tension auxiliaire	21 ... 30 V DC, SELV
	Puissance absorbée tension auxiliaire	< 3 W

Caractéristiques techniques :

Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
Raccordements	Sonde de température	Intégré
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide

