

Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)



Caractéristiques

Couleur : **Blanc**
Longueur (m) : **20**
Largeur (mm) : **19**
Épaisseur (mm) : **0.15**
Conditionnement : **8**

Normes

EN 60454,
klassifiziert IEC
60454-3-1-7/F-
PVCP/90.

Avantages

- Autoextinguibles.
- Résistants à l'abrasion, la corrosion et l'humidité.
- Très bonne rigidité diélectrique et résistance mécanique.
- Excellente conformabilité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Rubans d'isolation électrique de qualité professionnelle.
Support en PVC plastifié de qualité électrique et autoextinguible
enduit d'une masse adhésive en caoutchouc sensible à la pression.

■ Détails techniques

Charge de rupture (N/cm) : 30.
Allongement à la rupture (%) : 170.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 1.8.
Adhésion sur support (N/cm) : 1.8.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
Tenue en température (°C) : 0 à +90.
Température d'installation (°C) : jusqu'à -10.

■ Conseils

Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante pour garantir
une adhésion optimale et avec un minimum de deux tours et demi de
recouvrement.

Le dernier tour doit être effectué avec une tension moindre pour
éviter une mise en drapeau.

La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C.

■ Application(s)

Isolation électrique.
Frettage de câbles.
Protection et réparation de fils et câbles en basse tension
Repérage couleur.

■ Mode d'utilisation

1. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières,
de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Film plastique

Hauteur (cm) : 15,2
Longueur (cm) : 15,2
Profondeur (cm) : 7,5
Poids net (kg) : 0,6
Poids brut (kg) : 0,6



3 701395 170114

■ Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 12,2
Longueur (cm) : 33,5
Profondeur (cm) : 25,5
Poids brut (kg) : 6,8



3 701395 170435

■ Surconditionnement 2



x 720

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 430



3 701395 170756