



Nouveau

TWISTER 4 GRIS 23W/3000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51661**



| TWISTER 4 23W 3000K 90° | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 1800 | 2,00 | |
| 2 | 450 | 4,0 | |
| 2,5 | 288 | 5,0 | |
| 4 | 113 | 8,0 | |
| 5 | 72 | 10,0 | |



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 120 ° |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 23 W / 23 W |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 3450 lm |
| Efficacité lumineuse | 150 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 550 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 111 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 0,80 m. |
| Facteur de puissance | 0,90 | Autres commentaires | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement) |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--|-------|
| 50487 | Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3 | |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 | |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris | |
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris | |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP | |
| 51740 | FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER | |
| 51741 | FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER | |
| 51742 | FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER | |