



Nouveau

# TWISTER 4 GRIS 83W/3000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51664**



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                   | extérieure                                                                           |
| IP                            | IP66                                                                                 |
| IK                            | IK08                                                                                 |
| Classe                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| Résistance au feu             | 850°C                                                                                |
| Mode de montage               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1        | corps aluminium gris 9006                                                            |
| Matières / Coloris n°2        | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| Orientation du produit        | basculant - 125 °                                                                    |
| Nombre et type de source      | LED circuit / module intégré (démontable)                                            |
| Douille / Culot               | Sans                                                                                 |
| Puissance nominale / absorbée | 83 W / 83 W                                                                          |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 90 °                        |
| Flux lumineux total       | 12870 lm                    |
| Efficacité lumineuse      | 155 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 100000                      |
| Poids net                 | 2550 gr                     |
| Compatible minuterie      | OUI                         |
| Compatible détection      | OUI                         |

|                                                |                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 401 mA     | <b>Applications<br/>spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | appareillage intégré (démontable) | <b>Recommandations<br/>d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.                                                                                               |
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b>            | 100 %                             | <b>Câblage</b>                            | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,90                              | <b>Autres<br/>commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)                                                                                                                                                                             |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris       |       |
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |
| 51740 | FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER            |       |
| 51741 | FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER            |       |
| 51742 | FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER             |       |