


Nouveau

# TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16- 23W

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51684**



IP  
66



850°C



IRC  
>80



CE 3 GARANTIE  
ANS

| 51684 | 4000K                 | 90°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 1742                  | 2,00  |
| 2     | 436                   | 4,0   |
| 2,5   | 279                   | 5,0   |
| 4     | 109                   | 8,0   |
| 5     | 70                    | 10,0  |

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation            | extérieure                                                                           |
| IP                     | IP66                                                                                 |
| IK                     | IK08                                                                                 |
| Classe                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| Résistance au feu      | 850°C                                                                                |
| Mode de montage        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium corten                                                               |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| Orientation du produit | basculant                                                                            |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 (SDCM < 6 )                |
| Faisceau                  | 90 °                               |
| Flux lumineux total       | 3340 lm                            |
| Efficacité lumineuse      | 145 lm/W                           |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C                    |
| Variation                 | NON                                |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C        |
| Nbre de on/off            | 100000                             |

|                                        |                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 650 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 23 W / 23 W                                   | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 111 mA                 | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (1500h)</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                         | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,80 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                          | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |