


Nouveau

TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23- 38W

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51685**



IP
66

IK08

850°C

IRC
>80



CE 3 GARANTIE
ANS

51685	4000K	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2920	2,00
2	730	4,0
2,5	467	5,0
4	183	8,0
5	117	10,0

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium corten
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	5700 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1150 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	38 W / 38 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 184 mA	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Résiste au Brouillard salin (1500h) ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,80 m.
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)