

## Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)

*La polyvalence et praticité tout en un !*



### Caractéristiques

Longueur (mm) (mm): **33.2**

Largeur (mm): **27.8**

Épaisseur (mm): **12.5**

Charge acceptée câblette Ø 1.5 mm (kg): **35**

Charge acceptée câblette Ø 2.5 mm (kg): **70**

Utilisation : **Intérieur**

Conditionnement par boîte : **25**

### Avantages

- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer qu'un système classique de suspension.
- Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide et sans outils !
- Nouveau design épuré, discret et léger.
- Permet d'utiliser plusieurs diamètres de fil : 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm.
- Supporte des charges jusqu'à 70 kg.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

- Corps : alliage de zinc (ZL2).
- Rouleau de blocage : acier fritté.
- Ressort : acier inoxydable.
- Obturateur : polypropylène.
- Bouton : polypropylène renforcé de 20 % de talc.

### Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation. Ne suspendre que des charges statiques. Ne pas soumettre à des chocs. Ne pas ajuster sous charge. Ne pas utiliser pour le levage. Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale. Veiller à ce que le calcul de la charge prenne en compte l'effet de la « charge latérale ». Par exemple, à un angle de 60° par rapport à la verticale, la charge maximale d'utilisation est effectivement réduite de 50 %.

Ne pas utiliser dans des endroits chlorés, marins ou corrosifs. Ne pas appliquer d'huile ou tout autre lubrifiant sur le verrou ou toute autre partie de l'assemblage. Couper les filaments endommagés à l'aide d'une pince coupante avant l'installation. Ne pas utiliser pour la suspension personnelle. Ne pas peindre le verrou avant installation. Ne pas stocker le produit à l'extérieur, dans des conditions humides ou anormales. Ne pas réparer, modifier ou réutiliser les produits BIZLINE. Ne pas utiliser pour rabouter 2 câbles. Il est recommandé d'utiliser le verrou avec un câble 7 x 7 brin d'acier, pré-galvanisé de classe B, fabriqué conformément à la norme BS EN 12385.

### Application(s)

Pour la suspension ou sécurisation des chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique pré-câblées, des points de centre, de la signalétique, etc. Compatibles avec les câbles acier Ø 1.5 mm (BIZ 710 350 et BIZ 710 351) et Ø 2.5 mm (BIZ 710 352 et BIZ 710 353).

### Mode d'utilisation

1. Insérer le câble dans le canal d'insertion du verrou en suivant la flèche.
2. Faire passer le câble autour du support pour former une boucle.
3. Réinsérer le câble par le canal opposé du verrou. S'assurer qu'au moins 100 mm de brin mort sort du verrou. La boucle est maintenant sécurisée.
4. Soutenir la charge et faire glisser l'un des boutons du verrou pour libérer le câble et effectuer les ajustements de longueur.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 7  
 Longueur (cm) : 6,3  
 Profondeur (cm) : 12,3  
 Poids net (kg) : 0,532  
 Poids brut (kg) : 0,567



### Surconditionnement 1



x 16

#### Carton

Hauteur (cm) : 15,5  
 Longueur (cm) : 25,5  
 Profondeur (cm) : 27,5  
 Poids brut (kg) : 9,072



### Surconditionnement 2



x 960

#### Palette

Hauteur (cm) : 110  
 Longueur (cm) : 108,5  
 Profondeur (cm) : 76,8  
 Poids brut (kg) : 653,18

