

Fiche technique du produit

Spécifications



Evlink Pro DC - Borne de recharge - 60 kW - 2xCCS2 - Câble 7m

EVD1S60TBBC7

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Pro DC
Type de produit ou équipement	Borne de recharge rapide
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Description des pôles	3P+N+T

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Field Services EVlink EVLink LMS Gestion de l'énergie
Application	Chargeur véhicule électrique
Emplacement de montage	Montage mural Socle plate-forme with socle (à commander séparément)
Schéma de liaison à la terre	TN-S TN-C-S TT Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA à 50 Hz, 3 phases + neutre
Courant en entrée	97...107 A
Puissance de sortie nominale	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A150...1000 V CC
Type de sortie	Côté: 2 câble de recharge of 7 m
Nombre de sorties	2
Type de connecteur	SAE CCS Combo 2
Equipement fournis	1 écran de mesure par sortie
Type de protection	Protection contre court-circuit à la sortie Protection surcharge Protection instantanée contre court-circuit Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) Protection d'élévation de température
Système de contrôle d'accès	Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B Badge NFC
Type d'affichage	Écran tactile LCD : 7 pouces
Main user language (constantly evolving)	Néerlandais Allemand Anglais Français Allemand Norvégien Espagnol
Type de bouton de commande	Bouton d'interruption de charge

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Boîtier: acier inoxydable 304 Aluminium
Couleur	Face avant: signal blanc (RAL 9003) Corps: noir (Pantone black C)
Rendement	95 %
Facteur de puissance	0,99
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...55 °C (avec déclassement supérieur à 50 °C)
Hauteur	1037 mm
Largeur	802 mm
Profondeur	339 mm
Poids Net	131 kg (sans module puissance) 161 kg (avec module puissance)
Services	Plan de services commerciaux Service de mise en service Extension de garantie jusqu'à 5 ans Service de réparation
Service Ethernet	Navigateur web
Protocole de port de communication	OCPP 1.6
Type de réseau de communication	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux environnements industriels: Norme d'émission pour environnements industriels:
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK10 Écran: IK08
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	5...95 %, sans condensation
Normes	CEI 61851-1:ed. 3 CEI 61851-23:ed. 1 CEI 62196-1 CEI 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/CEI 61000-6-4:classe A ISO 15118 DIN 70121
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	77,000 cm
Largeur de l'emballage 1	110,000 cm
Longueur de l'emballage 1	125,000 cm
Poids de l'emballage 1	199,999 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	8147
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

