



GL016RSS30F

GL016 II 3000K 40° IP68



Encastré de sol rond.
Diffuseur en verre clair.
Inox 316 pour les zones côtières.
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC000758 |
| Garantie | 10 ans |
| Durée de vie | L70B10 - 70.000h |
| Matière corps | Inox 316 |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Diamètre | 60 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Poids net | 0,4 kg |

PHYSIQUE

| | |
|-------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

FICHE TECHNIQUEEXTÉRIEUR
ENCASTRÉS DE SOL**INDIGO**
LIGHTING indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting**GL016 II****GL016RSS30F**

GL016 II 3000K 40° IP68

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 290 lm |
| | 54 (150mA) - 210 (700mA) lm |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 0,4 (150mA) - 2,2 (700mA) |
| Convertisseur inclus | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation | 150mA - 700mA DC |
| AC/DC | DC 150-700mA 3V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | En option |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Câblage | Branchement en série |
| Bornier automatique | Aucun |
| Diamètre d'encastrement | 50 mm |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373375131 |
|----------|---------------|