

## Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, adoucisseur et pompe de vidange intégrés, gamme HSP



### Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › 2 Cycles automatiques de 90 et 180 secondes.
- › Filtre de cuve.
- › Doseur de produit de lavage et de rinçage.
- › Adoucisseur et pompe de vidange intégrés.
- › Livré avec 1 casier 500x500 mm, 1 godet à couverts et 1 panier 12-18 assiettes.
- › Alimentation 400 V (Tri) commutable en 230 V (mono) - 50 Hz.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	90 / 180
Débit paniers horaire (nb)	40 / 20
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Pompe
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	3000

### ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.45
Puissance électrique raccordée (W)	3450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	820
Hauteur de passage (mm)	330
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	52
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x820

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	60
-----------------	----

## Accessoires et options

---

### Accessoires

---

**55003** réhausse inox ouverte avec étagère