

Alarmes type 4 filaire Orex

Fiche produit

AATS4010 - AATS4020 - AATS4040

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



AATS4010



AATS4020



AATS4040

- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Personnalisation via l'application Smart Orex.
- Alimentation secourue optimisée par des supercondensateurs.
- Réduction de l'impact environnemental.

L'alarme incendie type 4 filaire Orex se décline en version 1 boucle, 1 à 2 boucles et 1 à 4 boucles. Elle est dotée d'un diffuseur sonore ainsi que d'un bouton de déclenchement manuel. Ce produit répond à la réglementation type 4. L'alimentation secourue, construite autour de supercondensateurs, garantit une autonomie de 12 h en veille et 5 min. en alarme. Produit offrant un gain de temps en cas de déclenchement de l'alarme : le découpage en zones permet le ciblage rapide de la zone sinistrée.

Applications

Sites où l'alarme Type 4 est préconisée. Exemple : ERP de 5° catégorie (hors locaux à sommeil).

N.B. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

Produits complémentaires

- DM filaire Orex (ADMR4010).
- Banshee Excel (ADIS0902).
- Banshee Excel Flashdome (ADIV2100).
- Banshee Excel Lite (TDSV1500).
- Alimentation secourue (AALS2403).



Alarmes type 4 filaire Orexa

Fiche produit

AATS4010 - AATS4020 - AATS4040

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



AATS4010



AATS4020



Alarme 4 boucles
dotée d'un écran LCD

AATS4040

Caractéristiques techniques

Contrôle de l'alimentation	Oui		
Alimentation principale	100-240 Vac 50-60Hz		
Alimentation de secours	Supercondensateurs		
Nombre maxi de DM par boucle	32		
Alerte sonore	Son incendie NFS 32001		
Niveau sonore	90 dB à 2 m		
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min		
Relais	2 relais : ALARME et DEFAULT		
Nombre de contacts / relais	3 contacts communs NO et NF 1A 50V max		
Connectivité	Bluetooth Low Energy		
Application Smart Orexa	Auto-diagnostic - historique - personnalisation		
Indice de protection	IP55		
Matériaux	ABS		
Dimensions	L. 170 x H. 275 x P. 45 mm		
Surveillance	Lignes DM et sorties diffuseurs.		
Référence	AATS4010	AATS4020	AATS4040
Nombre de boucles	1	2	4
Sorties diffuseurs	100 mA / 15V	200 mA /15V	300 mA / 15V
Visualisation alarme/défauts	3 x Led	5 x Led	Ecran LCD
Poids	630 g	632 g	781 g

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.



Déclencheur manuel filaire Orexa

Fiche produit

ADMR4010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Contrôle de coupure de ligne.
- Réarmement façade.
- Ne nécessite aucun paramétrage.

Le DM filaire Orexa permet de signaler un incendie via une action manuelle et transmet l'information aux équipements auxquels il est relié.

Applications

Le DM Orexa est compatible avec toutes les installations d'alarme incendie type 4 filaire de la marque Orexa.

Produits complémentaires

- Alarme type 4 filaire Orexa (AATS4010 - AATS4020 - AATS4040).
- Capot de protection (ACPD2024).
- Grille de protection pour DM (AGPD1000).
- Clé de réarmement DM (ACLR4024).

Déclencheur manuel filaire Oresa

Fiche produit

ADMR4010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25

E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21

E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30

E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ADMR4010
Déclenchement	Alarme incendie
Contact	Résistif
Réarmement	Face avant
Application	Alarme incendie type 4 filaire OREXA
Montage	Saillie ou encastré
Indice de protection	IP23 (IP55 avec capot de protection ACDP2024)
Matériau	ABS
Poids	159 g
Dimensions	L. 85 x H. 85 x P. 40 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.



Diffuseur sonore Banshee Excel

Fiche produit

ADIS0902 - ADIS0903

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



ADIS0902

ADIS0903

- **Alarme sonore : 32 tons sélectionnables (dont NFS 32-001).**
- **Économique : basse consommation électrique.**
- **Écologique : matériaux recyclables.**

Conçue pour faciliter la mise en oeuvre et l'installation, la gamme Banshee offre un design épuré et une technologie de pointe répondant à la norme en 54-3.

Fabriqué en ABS ignifugé, le diffuseur sonore Banshee, permet une installation durable en répondant à toutes les normes en vigueur.

Applications

- Industrie.
- Alarme incendie de type 4.

Produits complémentaires

- Diffuseur visuel Banshee Flashdome (ADIV2100).
- Diffuseur visuel étanche Banshee Flashdome (ADIV2101).
- Diffuseur sonore et visuel Banshee Excel Lite (TDSV1500).
- Diffuseur sonore et visuel étanche Banshee Excel Lite (TDSV1501).

Diffuseur sonore Banshee Excel

Fiche produit

ADIS0902 - ADIS0903

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	9-30 Vdc	
Tension d'utilisation (EN54-3)	24 Vdc	
Tension d'alimentation	230 V	
Son conforme NFS 32-001 classe B	< 7mA à 24V 96dB	
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C	
Tonalités	32 tons disponibles	
Couleur boîtier	Blanc Disponible en rouge ou gris sur demande (ADIS090x)	
Référence	ADIS0902	ADIS0903
Indice de protection	IP 45	IP 66
Dimensions	Ø92 x P.71mm	Ø92 x P.95mm

