

REF : MG-MC50B

DETENDEUR AZOTE

GAMME PREMIUM DE DÉTENDEURS POUR LES BOUTEILLES DE GAZ

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Détendeur très performant qui convient à l'utilisation courante de gaz techniques
- Protection robuste des manomètres avec la protection arrière qui évite la détérioration et élimine l'infiltration des impuretés
- Boîte à clapet qui garantit une configuration stable et précise des réglages
- Utilisation facile grâce à la conception ergonomique
- Manomètres munis d'une aiguille qui contraste avec les échelles comportant les trois unités de mesure les plus utilisées pour un meilleur contrôle de la pression du gaz.
- Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz

 DONNÉES TECHNIQUES

Type gaz
Matériaux
Température de fonctionnement
Pour bouteille
Clé de serrage
Plage d'entrée
Plage de sortie
Entrée de gaz
Sortie adaptateur évasé
Flexible de liaison

O₂, N₂, H₂, He, Co₂, Acétylène, Propane
Laiton et plastique
-20°C à 60°C
jusqu'à 300 bar avec raccords (graduation du manomètre 0 à 70 bar).
27" (pour le montage du détendeur sur la bouteille).
0-400 bar (sécurité max 300bar)
0-70 bar (sécurité max 50bar)
type C W 21.4x 1/8
1/4 SAE
avec vanne d'isolement (longueur 2 mètres)

