

Bloc multiprise chantier IP44 4 x 2P + T, guide câble, H05RR-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, 1.5m

## Caractéristiques

Code fournisseur article : 660

## Normes

☑ IP 44

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

16 A, puissance maximale 3680 W 230 V.

Bouton interrupteur.

Prises avec cache de protection.

IP44

Câble: H05RR-F 3G1.5mm<sup>2</sup>

Longueur du câble: 1.5 m.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Manchon carton

Hauteur (cm) : 12,5

Longueur (cm) : 36

Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,561

Poids brut (kg) : 0,568



3 701395 171227

## ■ Surconditionnement 1



x 10

## Carton

Hauteur (cm) : 23

Longueur (cm) : 38

Profondeur (cm) : 27

Poids brut (kg) : 6,1



3 701395 173641

## ■ Surconditionnement 2



x 300

## Palette

Hauteur (cm) : 80

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 99

Poids brut (kg) : 195,3



3 701395 173719