

ATMOCE

Fiche technique

Combinateur M-Combiner triphasé MC100-T



Principales caractéristiques

Sécurité et fiabilité

- Conception IP65 pour les installations à l'intérieur ou à l'extérieur
- Tests de fiabilité dans des conditions extrêmes
- Isolation renforcée pour une sécurité améliorée

Capacité de puissance élevée

- Puissance PV max. jusqu'à 21.6 kW
- Capacité de batterie max. jusqu'à 42 kWh

Flexibilité et intelligence

- Gestion à distance de l'électricité domestique
- Communication bidirectionnelle entre les appareils et Atmoce-Cloud
- Application tout-en-un qui vous guidera pour l'installation et la configuration

Installation facile

- Pré-installé et pré-connecté
- Activation facile du système via l'application Atmozen
- Conception légère



Éléments	Unité	MC100-T
Contenu du combineur		
M-Gateway MG100		1 MG100
Parafoudre		1 unité, In: 20 kA, 4 pôles
Disjoncteur de parafoudre		1 unité, 25 A, 4 pôles
Disjoncteur de passerelle		1 unité, 10 A, 4 pôles
Disjoncteur côté PV		2 unités, 20 A, 4 pôles
Disjoncteur côté réseau		1 unité, 63 A, 4 pôles, DDR 30 mA
Disjoncteur côté batterie		1 unité, 63 A, 4 pôles
TC de micro-onduleur		3 TC, avec une précision jusqu'à 0,1 %
TC de batterie		3 TC, avec une précision jusqu'à 0,1 %
Interface de TC de consommation		1 interface de signal TC, avec une précision jusqu'à 0,1 %
M-Relay MR100-T		1 unité, 50 A ^a , 4 pôles
Paramètres électriques		
Configuration du réseau		Triphasé
Tension nominale	V	220/380 Vac., 230/400 Vac, 3/N~
Plage de tension de opération (L à N)	V	184 à 276
Fréquence nominale	Hz	50/60
Plage de fréquence étendue	Hz	45 à 65
Nombre max. de branches PV		2
Courant PV max./branche	A	20
Courant de batterie max.	A	63
Capacité de batterie max.	kWh	42
Courant nominal de TC	A	80
Catégorie de surtension		III
Paramètres mécaniques		
Dimensions (L x H x P)	mm	389 × 616 × 127
Poids	kg	8,6
Plage de température ambiante	°C	-30 à 50
Refroidissement		Convection naturelle
Indice de protection du boîtier		Extérieur, IP65
Tailles de câbles ^b	mm ²	Côté PV : 2,5 à 4 Côté réseau : 6 à 10 Côté batterie : 6 à 10
Tailles de câbles de communication	mm ²	0.25 à 0.75
Communication		CPL, Wi-Fi, BLE, ETH, CAN, RS485

a. Le courant maximum est de 50 A, pour plus de spécifications techniques, veuillez vous référer à la « M-Relay fiche technique ».

b. Reportez-vous aux réglementations électriques locales pour sélectionner la taille du câble.

Éléments		Unité	MC100-T
Niveau sonore		dB	< 25
Altitude		m	3 000
Classe de protection			II
Degré de pollution			III

Interfaces de communication			

Côté PV	CPL		Support
Côté réseau			1 interface pour TC de consommation
Côté batterie	CAN		Support
Côté charge	ETH		1 interface, auto-adaptabilité 100 Mb/10 Mb
	E/S numérique		4 sorties numériques (DO) 12 V, 3 entrées numériques (DI)
	RS485		Support
Atmoce-Cloud	Wi-Fi		2,4 GHz
	ETH		1 interface, auto-adaptabilité 100 Mb/10 Mb
Application Atmozen	BLE		2,4 GHz
Voyants			3 LED

Conformité			

Sécurité			IEC 61439-1/-2
Santé			IEC 62311
CEM			EN 301 489-1/-17, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4
Spectre radioélectrique			EN 300 328
CPL			EN 50065-1/-2