

Ei606 - Détecteur de fumée

Avec pile remplaçable 3v - Autonomie 5 ans

Caractéristiques Principales

- ▶ Capteur optique
- ▶ Socle de montage "Multi-fit" avec double protection antivol
- ▶ Large bouton Test/Silence facile à utiliser
- ▶ Alarme de Test Graduelle
- ▶ Puissance de l'alarme sonore: min 85dB(A) à 3m
- ▶ Garantie : 5 ans



Description du produit

Le détecteur de fumée Ei606 fonctionne selon le principe de dispersion de la lumière. Ce détecteur optique est sensible à tous les types d'incendies domestiques mais plus particulièrement aux feux couvants.

En veille, il n'y a pas d'indicateur visible ou audible susceptible de gêner les occupants.

Il est fourni avec une pile 3V remplaçable assurant une autonomie de 5 ans.

Le Ei606 dispose d'une chambre optique haute performance protégée par une fine maille scellée pour réduire la contamination par les insectes et la poussière.

Il est équipé d'un grand bouton en façade pour tester facilement le détecteur. Pour un meilleur confort auditif, le niveau sonore de l'alarme augmente progressivement en mode Test. Le bouton de Test peut également être utilisé pour interrompre une fausse alarme pendant 10 minutes.

Le Ei606 contrôle l'état de son capteur, sa pile et son électronique toutes les 40 secondes. Tout défaut détecté durant l'auto-test sera signalé par des clignotements de la LED rouge et des bips sonores.

Le détecteur possède un socle de montage antivol à encliqueter avec plusieurs points de fixation afin qu'il puisse être fixé facilement et en toute sécurité. Le détecteur n'est pas alimenté tant qu'il n'est pas enclenché sur le socle de montage, évitant ainsi le déchargement de la pile pendant le stockage et avant l'installation.

Spécifications Techniques

Capteur:	Optique
Durée de vie:	10 ans
Alimentation:	Pile amovible 3V type CR123A
Alarme sonore:	85 dB(A) à 3m (sauf en test)
Bouton Test:	Test le capteur, l'électronique, la pile et l'alarme
Fonction Silence:	Mise en silence de l'alarme pendant 10min
Indicateurs visuels:	LED Rouge: mise en service, alarme, en mode silence et défaut
Protection anti-insectes:	Maille fine
Fixation:	Socle, vis et chevilles fournies
Température normale de fonctionnement et de stockage:	-10°C à 40°C ¹
Taux d'humidité normal de fonctionnement et de stockage	15 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions:	Produit - 120mm x 50mm Boite - 150mm x 120mm x 56mm
Poids:	185g (+50g packaging)
Garantie:	5 ans
Certification:	



0333
DOP 25-0001
EN 14604:2005 + AC:2008



Fabriqué selon les normes de qualité ISO 9001
Les spécifications sont sujettes à changement

1. Les conditions de température et d'humidité sont pour un fonctionnement et un stockage normal. Les appareils fonctionneront en dehors de ces conditions, comme l'exigent les normes qui leur sont applicables. Une exposition prolongée à des conditions en dehors de ces limites peut réduire la durée de vie du produit. Pour des conseils sur une utilisation prolongée en dehors de ces limites, consulter le fabricant.