

VENTILATEUR/ FILTRE, DÉBIT 98 M3/ H, 230 V, 50/ 60HZ, IP 54

RÉFÉRENCE

EF220R5



Ce ventilateur à filtre vertical, EF, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

FEATURES

Description: Ventilateur à filtre pour l'aération forcée. Les ventilateurs à filtre nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement pour remplacer rapidement le filtre. Il est possible de changer le sens du flux d'air et la position de branchement.

Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0.

Plage de température: -40 °C à 55 °C.

Protection: IP 54 | TYPE 12.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA

Bearing Type: Sleeve

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Aiflow Volume, Without Filter: 98/108m³/h

: 73/80m³/h

Débit d'air: 98m³/h

Hauteur en mm: 202mm

Largeur en mm: 202mm

Profondeur en mm: 92mm

Taille de la découpe: 177 x 177mm

Tension AC: 230V

INDICE DE PROTECTION: IP66; NEMA type 12

Matériel: Thermoplastique

Finition: Smooth

Couleur: Gris Clair

Code couleur: Ral 7035

Courant nominal: .12/.18A

Type de connexion: Terminal strip

Niveau sonore: 40dB(A)

Poids: 1.05kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER