VENTILATEUR FILTRE EMC 223M3/H, 230V, IP54

RÉFÉRENCE

EFE300R5

Ce ventilateur à filtre vertical CEM, EFE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce ventilateur à filtre.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

FEATURES

Description: Ventilateur à filtre avec propriétés CEM. Un écran spécial CEM combiné avec des rubans de contact en acier inox garantissent un bon contact avec la sirface de l'armoire. Le pourtour de la découpe doit être dégagé pour permettre le contact. Longue durée de vie.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Matériau: Plastique, UL 94-V0. Ecran CEM : acier inox. Rubans de contact : acier inox.

Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre et patron de découpe.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE

Filter mat (EN779) G4

Bearing Type: Sleeve

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur en mm: 252mm
Largeur en mm: 252mm
Profondeur en mm: 103mm
Puissance @ 50 Hz: 45W
Puissance @ 60 Hz: 39W
: 231/265m³/h
Aiflow Volume, Without Filter: 256/292m³/h
Durée de vie: L10 (40 C)(hy): 40.0
Découpe du boîtier: 224 x 224mm
Type de connexion: Sprint Type
Courant nominal: .32/.26A
Matériel: Polyamide
Finition: Textured
Couleur: Gris Clair
Tensions nominales: 230V
Fréquence: 50/60Hz
Efficacité du filtre: 90%
Niveau sonore: 42dB
Fusible de protection: 6A
INDICE DE PROTECTION: IP66
Poids: 1.9kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Plaque inférieure en une pièce avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.