

DÉBIT AIR VENT FILTRE 233 M3/H, 230V, EXTÉRIEUR, IP55

RÉFÉRENCE

EFP300R5



Ce ventilateur à filtre vertical extérieur, EFP, avec un couvercle en polycarbonate et un indice de protection IP 55, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante. Ce ventilateur à filtre est idéal dans les environnements intérieurs et extérieurs, y compris en cas d'exposition à la lumière directe du soleil grâce à sa résistance aux rayons UV.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL Recognized

EAC

CE UKCA

FEATURES

Description: Filtre de ventilateur pour ventilation forcée. Les ventilateurs à filtre de nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps lors de l'installation, car ils sont installés avec un système encliquetable sans vis. Le capot avant articulé peut être facilement ouvert pour un remplacement du filtre rapide et facile. La direction du flux d'air et la position de la connexion peuvent facilement être modifiées. Le nouveau tapis filtrant offre un débit d'air plus élevé et une durée de vie prolongée avec une faible perte de charge grâce à sa construction spéciale. La résistance aux UV du boîtier, est en fait la meilleure option pour les applications extérieures.

Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0. Résistance aux rayons UV.

Plage de température: -40 °C à +55 °C.

Protection: IP 55 | TYPE 12.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Un ventilateur à filtre.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

: 180/207m³/h

Aiflow Volume, Without Filter: 233/265m³/h

Tensions nominales: 230V

Hauteur en mm: 252mm

Largeur en mm: 252mm

Profondeur en mm: 119mm

Taille de la découpe: 223 x 223mm

Courant nominal: .32/.26A

INDICE DE PROTECTION: IK10; NEMA type 12

Matériel: Thermoplastique

Finition: Smooth

Couleur: Gris Clair

Code couleur: Ral 7035

Fréquence: 50/60Hz

Type de connexion: Sprint Type

Niveau sonore: 42dB(A)

Poids: 1.95kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER