



Nouveau

ELISE GU10 5W CCT USB-C NOIR

Code : **51821**



ELISE 4000K 38°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	600	0,69	
2	150	1,38	
2,5	96	1,72	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	orientable et basculant - 320 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
LOR (Light Output Ratio)	81 %

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	38 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	7500
Poids net	620 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI