

LCIE N° : NF012_4665/M1

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA - ESPAGNE

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Serie : Odace S9
Références / References : S9—033—, S9—052—, S9—049—
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

CBTC n° ES2735-A1-M1 / TR n° 24AA4021-A1/M1,
24AA1511-A1/M1, 24AB6866

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_4665 du/of 25/03/2025. Ajout de
référence(s) produit/addition of product references et
composants/and components

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 15/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Série / <i>Series name</i>	Odace S9...
Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I et / <i>and</i> III A
Nombre de pôles / <i>Number of poles</i>	2P+T et / <i>and</i> 2P
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Degré de protection / <i>degree of protection</i>	IP21
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	sans contact de terre (IIIA) et avec contact de terre (I) <i>without earthing contact (IIIA) and with earthing contact (I)</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	sans vis pour conducteurs rigides et souples ou sans vis pour conducteurs rigides <i>screwless for rigid and flexible conductors or screwless for rigid conductors</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection augmentée <i>increased protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose – utilisation <i>Method of application - mounting</i>	encastré <i>flush-type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>

Prise de courant : Partie principale + Capot à assembler avec accessoires.

Socket-outlet: Main part + cover to be assembled with accessories

Partie principale Main part	Capot Cover	Feuille de norme Standard sheet	Type des bornes Type of terminals	Caractéristiques Features
S9—033—	GEX75962 02 (2P)	III A (2P)	S	Capot affleurant Flush cover
S9—049—	PKR47010 02	I (2P+T)	R	4 entrées par terminal / 4 inputs by each terminal
S9—052—	GEX75962 02 (2P+T)	I (2P+T)	S	Capot affleurant Flush cover

Capot affleurant : La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits.

Flush cover: Mobile engagement surface, at rest, levels the upper part of the protective rim.

Type des bornes / Type of terminals:

S : sans vis pour conducteurs rigides et souples / screwless for rigid and flexible conductors

R : sans vis pour conducteurs rigides / screwless for rigid conductors

Accessoires pour le montage des prises de courant Odace S9... :

Accessories for mounting Odace S9... socket-outlets:

Accessoire Accessory	Référence de type Type reference	Assemblé avec Assembled with	Caractéristiques Features
Cadre de support Supporting frame	GEX85751 02	S9—033—	Assemblé avec les parties principales Assembled with main parts
		S9—052—	
	PKR47001 02	S9—049—	

Accessoire Accessory	Référence Reference	Nombre d'éléments Number of elements	Code IP IP code	Caractéristiques Features
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9—702—	1 poste / 1 gang	IP21	Odace
	S9—704—	2 postes / 2 gangs		
	S9—706—	3 postes / 3 gangs		
	S9—708—	4 postes / 4 gangs		
	S9—714—	2 postes / 2 gangs	IP21	Odace, vertical 57 mm
	S9—716—	3 postes / 3 gangs		
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9—9702—	1 poste / 1 gang	IP21	Odace Origine
	S9—9704—	2 postes / 2 gangs		
	S9—9706—	3 postes / 3 gangs		
	S9—9708—	4 postes / 4 gangs		
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9—800—	Lateral	IP21	Odace Architect
	S9—801—	Central		
	S9—802—	1 poste / 1 gang	IP21	Odace Architect, vertical 57 mm
	S9—814—	2 postes / 2 gangs		
	S9—816—	3 postes / 3 gangs		
Griffes en option Optional Claws	S989690—	---	---	Pour boîtes de 30/40 mm For 30/40 mm boxes
	S989691—	---		Pour boîtes de 50/60 mm For 50/60 mm boxes

1st – in S9... reference = Color

2nd – in S9... reference = Color / Assembly

Last – in S9... reference = Packaging