

LCIE N° : NF012_4751

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
France

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA
Espagne

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : Odace S9...
Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 26516251-811911 Version 01
TR n° 24AA1511-A1 / CB_ES2735-A1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification / *Certification Officer*



RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence appareil / Reference of appliance :

Prise de courant : Partie principale + Capot à assembler avec accessoires.

Socket-outlet: Main part + cover to be assembled with accessories.

Partie principale Main part	Capot Cover	Alimentation USB USB power supply	Feuille de norme Standard sheet	Caractéristiques Features
S9- -042-	PKR47008 02	TME56558	I (2P+T)	Capot affleurant Flush cover

Capot affleurant : La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits.

Flush cover: Mobile engagement surface, at rest, levels the upper part of the protective rim.

Avec alimentation USB / with USB power supply:

Type C Output: 5.0 V DC, 3.0 A, 15 W or 9.0 V DC, 2.0 A, 18 W

Accessoires pour le montage des prises de courant Odace S9... :

Accessories for mounting Odace S9... socket-outlets:

Accessoire Accessory	Référence de type Type reference	Caractéristiques Features
Cadre de support Supporting frame	GEX85751 02	Assemblé avec les parties principales Assembled with main parts

Accessoires pour le montage des références Odace S9... :

Accessories for mounting Odace S9... references:

Accessoire Accessory	Référence Reference	Nombre d'éléments Number of elements	Code IP IP code	Caractéristiques Features
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9- -702-	1 poste / 1 gang	IP21	Odace
	S9- -704-	2 postes / 2 gangs		
	S9- -706-	3 postes / 3 gangs		
	S9- -708-	4 postes / 4 gangs		
	S9- -714-	2 postes / 2 gangs	IP21	Odace, vertical 57 mm
	S9- -716-	3 postes / 3 gangs		
Griffes en option Optional Claws	S989690-	---	---	Pour boîtes de 30/40 mm For 30/40 mm boxes
	S989691-	---		Pour boîtes de 50/60 mm For 50/60 mm boxes

1st – in S9... reference = Color

2nd – in S9... reference = Color / Assembly

Last – in S9... reference = Packaging

LISTE DES COMPOSANTS / LIST OF COMPONENTS

Composant Component	Fabricant Manufacturer	Caractéristiques Characteristics	Normes Standards	Conformité Certified
Alimentation USB - C USB - C Power Supply	Schneider Electric (China) Co., Ltd., Shenzhen Branch.	Type: TME56558 , Input : 220-250Vac, 50/60Hz, 0,45A Output : 5,0Vdc - 3,0A, 15,0W 9,0Vdc - 2,0A, 18,0W	IEC 62368-1 :2018 EN IEC 62368-1 :2020+A11 :2020	Rapport d'essai TÜV Rheinland / <i>TÜV Rheinland test report</i> : CN24SXCM 001 CN24SXCM 002 Certificat OC / <i>CB certificate</i> N° : JPTUV-171669-M1
			IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-16:2021	Rapport d'essai TÜV Rheinland / <i>TÜV Rheinland test report</i> : CN25QR5M 001
			EMC / CEM : EN 55032:2015+A11+A1 EN 55035:2017+A11 EN IEC 61000-3-2 :2019+A1+A2 EN 61000-3-3:2013+A1+A2	Rapport d'essai TÜV Rheinland / <i>TÜV Rheinland test report</i> : CN256XPU 001

CLASSIFICATION :

feuille de norme / <i>standard Sheet</i>	I
courant nominal / <i>rated current (A)</i>	16 A
puissance nominale / <i>rated load (W)</i>	/
tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	250 V
tension réseau / <i>household voltage (V)</i>	/
degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre les effets dangereux dus à la pénétration de corps solides étrangers / <i>degree of protection against access to hazardous parts and against harmful ingress of solid foreign objects</i>	IP2X
degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau / <i>degree of protection against harmful ingress of water</i>	IPX1
présence de contact de terre / <i>provision for earthing</i>	avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
procédé de raccordement du câble / <i>method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
type du câble / <i>type of cable</i>	/
section nominale / <i>nominal cross-sectional areas (mm²)</i>	/
type des bornes / <i>type of terminals</i>	bornes sans vis / <i>screwless</i> (rigide et souple / <i>rigid and flexible</i>)
type de connexion / <i>type of connections</i>	/
socles / <i>socket-outlets</i>	
socles multiples / <i>multiple socket-outlets</i>	6 A : /
nombre de socles / <i>number of socket-outlets</i>	16 A : /
degré de protection contre les chocs électriques / <i>degree of protection against electric shock</i>	protection augmentée / <i>increased protection</i>
présence des obturateurs / <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
mode de pose - utilisation / <i>method of application - mounting</i>	socles encastrés / <i>flush-type</i>
procédé d'installation / <i>method of installation</i>	conception / <i>design A</i>