

# Thermostat connecté sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique

Tybox Home RF 210 • réf.6053089

## Dites le à vos clients

- Faites des économies sans compromis sur votre confort grâce une régulation performante
- Utilisez un thermostat simple et personnalisable à vos besoins
- Pilotez et programmez avec l'application ou l'assistant vocal grâce à la box maison connectée

## Fonctions

- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
- Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur
- En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage



## + Installateur

- Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
- Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
- Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement

## Caractéristiques techniques

### Tybox Control (x1)

<b>Dimensions</b>	H:92 L:92 P:21 mm	<b>Mode de pose</b>	en saillie à visser à poser sur meuble
<b>Indice IP</b>	30	<b>Type d'alimentation</b>	Piles
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

**RF 7210 (x1)**

<b>Dimensions</b>	H:140 L:54 P:25 mm	<b>Mode de pose</b>	en saillie à visser à coller
<b>Type de bornier</b>	à vis	<b>Type d'entrée</b>	- 1 entrée(s) alimentation
<b>Type de sortie</b>	- 1 sortie(s) régulation : Contact sec inverseur, 5A max, 230V	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.25	<b>Technologie de communication</b>	X3D

**Tydom Home (x1)**

<b>Dimensions</b>	H:100 L:100 P:26 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble	<b>Technologie de communication</b>	X2D X3D ZigBee
<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		