

Testeur d'installation E27 (x 100)



Marques de conformité



Normes

☉ IP 20, IK 03

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Testeur de chantier à raccordement rapide, pour fils rigides et ampoules de type E27.

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 960 °C/30 s.

Douille : E27.

RAL : 9003.

IP20.

IK03.

■ Conseils

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Sa fonction est d'alimenter provisoirement les points lumineux sur chantier et toutes autres utilisations annulent l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage de : -10°C à 70°C.

Température d'utilisation de : -5°C à 40°C.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 15
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 2,1
Poids brut (kg) : 2,4



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 17
Poids brut (kg) : 5

x 2



■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids brut (kg) : 328

x 126

