SIEMENS

Fiche technique 5SA221

Fusible DIAZED 500V lent, TNDZ, E16, 4A



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour protection... conducteurs
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
classe de caractéristique de déclenchement	à action retardée (type T)
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NDz
classe de service de la cartouche-fusible	gG
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour DC	500 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant / pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée	1,6 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	1,3 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	1,3 W
Èlectricité	
courant d'emploi	
● pour 30 °C / valeur assignée	3,92 A
● pour 40 °C / valeur assignée	3,8 A
● pour 45 °C / valeur assignée	3,68 A
● pour 50 °C / valeur assignée	3,6 A
● pour 55 °C / valeur assignée	3,52 A
● pour 60 °C / valeur assignée	3,44 A
● pour AC / valeur assignée	4 A
Apparence	
code couleur de la cartouche-fusible	marron
Détails sur le produit	
description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	11 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
● min.	-5 °C
● max.	40 °C

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.
catégorie d'environnement / à l'entreposage	humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other


Confirmation

Miscellaneous

Environmental Confirmations

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SA221
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SA221
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SA221
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens