

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DII, E27, 25A



| Version   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nom de marque produit                                     | SETRON                         |
| Désignation du produit                                    | Fusible DIAZED                 |
| Version du produit  | pour protection... conducteurs |
| Type de la cartouche-fusible                              | Cartouche fusible DIAZED       |
| Caractéristiques techniques générales                     |                                |
| Classe de caractéristique de déclenchement                | autres                         |
| Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1           | DII                            |
| Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible          | gG                             |
| Caractéristique / Caractéristique de courant coupé limité | DS_5SB_DII_500_gG_25           |
| disjoncteur / Type de base                                | 5SB2                           |
| Tension d'alimentation                                    |                                |
| Courant / pour CA / Valeur assignée                       | 25 A                           |
| Tension d'alimentation                                    | 500 V                          |
| • pour CC   |                                |
| Classe de protection                                      |                                |
| Indice de protection IP                                   | IP20, avec cond...rs raccordés |

## Capacité de commutation

|   |       |
|---|-------|
| Pouvoir de coupure courant                      |       |
| • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée | 8 kA  |
| • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée           | 50 kA |

## Dissipation

|  |       |
|--|-------|
| Puissance dissipée [W]   | 3,4 W |
| Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle | 3,4 W |

## Électricité

|  |                      |
|--|----------------------|
| courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel                   | 23,75 A              |
| Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante | DE_5SB_DII_500_gG_25 |

## Apparence

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Code couleur de la cartouche-fusible | jaune |
|--------------------------------------|-------|

## Détails sur le produit

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Description du produit | Via inserts ou ...de calibrage |
|------------------------|--------------------------------|

## Conception mécanique

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Position de montage | indifférent, de préférence vertical |
| Poids net           | 31 g                                |

## Conditions environnementales

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante      | -5 ... +40 °C                  |
| • à l'entreposage         | Humidité de 90 % pour 20 °C    |
| Catégorie d'environnement | jusqu'à 45 °C p...umidité rel. |

## Certificats

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Désignation du matériel  |            |
| • selon EN 61346-2       | F          |
| • selon CEI 81346-2:2009 | Contrôleur |

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



KEMA



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

### other

[Environmental Conformations](#)

## Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SB281>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SB281>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB281](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB281)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

