



Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DII, E27, 20A

Version				
nom de marque produit		SETRON		
désignation du produit		Fusible DIAZED		
version du produit		pour la protect...-conducteurs		
version de la cartouche-fusible		Cartouche fusib...forme DIAZED		
Caractéristiques techniques générales				
classe de caractéristique de déclenchement		à action extra rapide (type FF)		
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1		DII		
classe de service de la cartouche-fusible		gR		
Tension d'alimentation				
tension d'alimentation / pour DC		500 V		
Classe de protection				
degré de protection IP		IP20, avec cond...rs raccordés		
Capacité de commutation				
pouvoir de coupure courant / pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée		8 kA		
Dissipation				
puissance dissipée [W]		12,3 W		
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle		12,3 W		
Électricité				
courant d'emploi • pour AC / valeur assignée		20 A		
Apparence				
code couleur de la cartouche-fusible		autres		
Détails sur le produit				
description du produit		Via inserts ou ...de calibrage		
Conception mécanique				
position de montage		indifférent, de préférence vertical		
poids net		30 g		
Conditions environnementales				
température ambiante / en service • min. • max.		-5 °C 40 °C		
catégorie d'environnement		jusqu'à 45 °C p...umidité rel.		
catégorie d'environnement / à l'entreposage		humidité de 90 % pour 20 °C		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD430>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD430>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD430

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



