




L32701



Coupe-circuit 1P+N 25A 400V domestique voyant 1M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Courant Electrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	16 A, 20 A, 25 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Usage interne

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	2
--	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 °C
------------------------	-------

Installation, montage

Couple de serrage	1,80-1,80 Nm
-------------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,50 W
-----------------------------------	--------

Tension Electrique

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Connexion

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	10-10 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	16-16 mm ²
---	-----------------------

Fusible

Taille de l'élément fusible	10.3 x 31.5
-----------------------------	-------------