FICHE PRODUIT
HALOSPOT 111 75 W 12 V 6° G53

HALOSPOT® 111 | Lampes halogènes spot, diamètre 111, réflecteur alu



Zones d'application

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Éclairage d'entrée

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Calotte pour réduire l'éblouissement et faciliter la manipulation
- Brûleur avec filament axial pour une distribution optimale de la lumière
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Diamètre : 111 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	75.00 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Intensité lumineuse	30000 cd
Flux lumineux	850 lm
Flux nominal lumineux utile 90°	850 lm
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1030
Intensité maximale évaluée	30000 cd
Protection UV	Oui



Données techniques légères

Angle de rayonnement	6 °
Temps d'amorçage	0 s
Angle de faisceau évalué	6.00 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	60.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Diamètre	111,0 mm
Poids du produit	51,67 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	3000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G53
Sans mercure	Oui
Design / version	Réflecteur
Notes bas de page util. uniquem. produit	Si des connecteurs sont utilisés, un serre-câble supplémentaire est nécessaire à l'attache du réflecteur / Peut produire du bruit en combinaison avec certains gradateurs. Solution recommandée : utiliser OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM avec OSRAM DALI MCU

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	81.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HMGS//UB-75-12-G53-111/6
Référence de commande	41840 SP ND

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G53
Longueur	67.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	111,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	111,0 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
ZIP	CAD data 3-dim 320835_HALOSPOT 111
ZIP	CAD data 3-dim 320836_HALOSPOT 111

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300011776	Etui carton fermé 1	112 mm x 86 mm x 87 mm	92.50 g	0.84 dm^3
4050300244532	Carton de regroupement 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	625.20 g	6.61 dm^3

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.