FICHE PRODUIT
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51 TITAN | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51



Zones d'application

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Uniformité de la tache lumineuse émise au dos du réflecteur
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Intensité lumineuse constante et rendu des couleurs constant pendant toute leur durée de vie
- Verre de protection
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Température de couleur : 3 000 K
- Diamètre : 51 mm
- Traitement déco

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	12 V
Facteur de puissance λ	1,00

Données photométriques

Intensité lumineuse	780 cd
Flux lumineux	300 lm
Flux nominal lumineux utile 90°	250 lm
Efficacité lumineuse	15 lm/W
Flux résiduel en fin de vie nomi	0.75
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1030
Intensité maximale évaluée	780 cd
Protection UV	Oui



Données techniques légères

Angle de rayonnement	36 °
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s
Temps d'amorçage	0.0 s
Angle de faisceau évalué	36.00 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	46.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Diamètre	51,0 mm
Diamètre maximum	51 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Poids du produit	31,95 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	4000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	GU5.3
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Réflecteur

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	22.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Référence de commande	46860 WFL

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	GU5.3
Longueur	46.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	51,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	51,0 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
ZIP	CAD data 3-dim 320754_OSRAM DECOSTAR 51
ZIP	CAD data 3-dim 320674_DECOSTAR 51 TITAN
ZIP	CAD data 3-dim 320675_DECOSTAR 51 TITAN
ZIP	CAD data 3-dim 320755_OSRAM DECOSTAR 51

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300428659	Etui carton fermé 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	41.00 g	0.12 dm^3
4050300531809	Carton de regroupement 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	896.00 g	3.16 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.