

Solution complète de plinthes et chambranles pour réaliser des cheminements à forte capacité de câblage en toute discrétion.



- ☑ Couleurs : Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021
- ☑ Dimension : 127x28 mm
- ☑ Longueur standard : 2 m
- ☑ Socle symétrique et perforé
- ☑ Joints de sol et de mur souples intégrés au socle
- ☑ 5 compartiments
- ☑ Couvercle enveloppant filmé
- ☑ Angle intérieur variable de 70° à 110°
- ☑ Angle extérieur variable de 70° à 120°
- ☑ Angle plat variable de 90° à 170°
- ☑ Compatibilité garantie avec les moulures OPTIMA, TMR, goulottes de distribution TA-E TA-S TA-G, chambranle TCN et passage de plancher CSP-N
- ☑ Certifié NF EN 50085-2-1



- ▶ Film de protection
- ▶ Angles extérieur, intérieur et plat variables



- ▶ Film de protection
- ▶ Joints de sol et mur intégrés au profilé
- ▶ 2 couleurs au choix (blanc, anthracite)



- ▶ Composants à recouvrement total
- ▶ Compatibilité inter-système entre TBN, TCN, TBA, et CSP-N (passage de plancher)



- ▶ Pour la réalisation d'installation conforme à la norme NF C 15-100 et NF C 14-100
- ▶ Séparation totale des courants, jusque dans les angles
- ▶ Produits certifiés selon les normes en vigueur

