Solution complète de plinthes et chambranles pour réaliser des cheminements à forte capacité de câblage en toute discrétion.

- ☑ Couleurs : Blanc RAL 9010
  Brun RAL 8014
  Anthracite RAL 7021
- ☑ Longueur standard : 2 m

- ☑ Socle perforé commun TBN TCN, facilitant la mise en œuvre
- ☑ 3 compartiments
- ☑ Couvercle enveloppant filmé

- ☑ Angle intérieur variable de 70° à 135°
- ☑ Angle extérieur variable de 70° à 120°

- ☑ Compatibilité inter-systèmes garantie avec les moulures OPTIMA et goulottes de distribution TA-E TA-S TA-G

- ☑ Certifié NF EN 50085-1 et 50085-2-1

IP40 · IK 07 · 960° longueur · PVC M1 · RoHs

Particularité de la plinthe TBN

- ☑ Couvercle à joint de sol intégré
- ☑ Compatible avec le passage de plancher CSP-N
- ☑ Dimension : 81,5x22,5



Particularité de la plinthe TCN

- ☑ Dimension : 68,5x22,5

+ D'ASTUCE

- **Film de protection**
- **Angle intérieur variable de 70° à 135°**
- **Angle extérieur variable de 70° à 120°**
- **Film de protection**
- **Joint de sol intégré au couvercle** (TBN)
- **3 couleurs au choix** (blanc, brun, anthracite)
- **Compatibilité inter-système entre TBN, TCN, TBA, passage de plancher CSP-N et moulures OPTIMA**

+ DE SÉCURITÉ



- **Pour la réalisation d'installation conforme à la norme NF C 15-100**
- **Séparation totale des courants y compris dans les composants de cheminements** (angles, tés…)
- **Gamme complète de composants système à recouvrement**

IBOCO Expert en solutions