

POIGNEE DE CONSIGNATION

PORTE-CADENAS

AL-236-XX



La condamnation a pour but d'interdire la manœuvre d'un organe de séparation (ex : un disjoncteur). Elle comprend une immobilisation par un blocage mécanique de l'organe et une signalisation. Le cadenas de condamnation assure pleinement cette fonction avec, en plus, la sécurité d'être déposé et enlevé par une personne compétente, le chargé de consignation.

Les étiquettes sur les cadenas permettent une identification simple et rapide des différents intervenants.

Le cadenas est en laiton, évitant ainsi les problèmes de corrosion, et il est incorporé dans une coquille plastique présentant sur chaque face un disque de condamnation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poignée plastique pouvant contenir de 6 cadenas s'ouvrant, avec logement pour rangement d'une clé
- Cadenas et anse en laiton anticorrosion
- Coques plastiques de couleur rouge
- Marquage sur les 2 faces :
 - Modèles standard (sans suffixe EX)
 - sur une face : texte en français avec pictogramme
 - sur l'autre face : zone pour marquage de date, noms et coordonnées de l'utilisateur
 - Modèles export (avec suffixe EX)
 - sur une face : pictogramme
 - sur l'autre face : zone pour marquage de date, noms et coordonnées de l'utilisateur
- Diamètre de l'anse : 6 mm
- Hauteur de l'anse : 50 ou 70 mm
- Numéros des clés : selon modèle – voir tableau suivant

DIMENSIONS / POIDS

- Poignée plastique : 156 x 73 x 12 mm
- Cadenas : Anse Ø 6 mm.
Modèle avec anse H 50 mm : 204 g / Modèle avec anse H 70mm de hauteur: 214

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Référence	Cadenas	Poids (kg)	Etiquette	Descriptif / info clé
AL-206		0.15		<ul style="list-style-type: none"> • Poignée seule
AL-236-(*)	Ø 6 mm H 50 mm	1.15	Texte en français et pictogrammes	<ul style="list-style-type: none"> • Préciser les numéros de clés au choix : 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999.
AL-236-111-EX	Ø 6 mm H 50 mm	1.15	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Clé 111
AL-236-222-EX	Ø 6 mm H 50 mm	1.15	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Clé 222
AL-236-S-(*)	Ø 6 mm H 70 mm	1.21	Texte en français et pictogrammes	<ul style="list-style-type: none"> • Préciser les numéros de clés au choix : 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999.
AL-236-S-111-EX	Ø 6 mm H 70 mm	1.21	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Clé 111
AL-236-S-222-EX	Ø 6 mm H 70 mm	1.21	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Clé 222
AL-236-00	Ø 6 mm H 50 mm	1.15	Texte en français et pictogrammes	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de clé sur demande
AL-236-S-00	Ø 6 mm H 70 mm	1.21	Texte en français et pictogrammes	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de clé sur demande
AL-236-00-EX	Ø 6 mm H 50 mm	1.15	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de clé sur demande
AL-236-S-00-EX	Ø 6 mm H 70 mm	1.21	Pictogrammes uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de clé sur demande

