

**FICHE TECHNIQUE**

- Tension maxi : 0,75 à 3kV (continu & alternatif)
 - Gradation cadran : AC 0 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 V
 - DC 0 - 750 - 1500 - 2000 - 3000 V
- Type de signalisation : Galvanomètre à aiguille
 - Contrôle de testeur : Pointe type VDE + Vê vissable
 - Contrôle de test : Bouton autotest sur face arrière
 - Longueur hors tout : 888 mm
- Marquage : Français / Anglais
 - Conditionnement : Coffret métallique (0,40 x 0,25 x 0,85 m)
 - Câble de liaison : Cordon souple à haut isolement de 1,30 m
 - Longueur antenne galva : 345 mm
 - Charge résistive antenne galva : 1,45 Mégohms (2 x 470 kohms + 1 x 510 kohms)
 - Longueur antenne auxiliaire : 235 mm
 - Charge résistive antenne auxiliaire : 1,102 Mégohms (2 x 510 kohms + 1 x 83 kohms)
 - Longueur manche : 478 mm
- Alimentation : 1 pile 9V type 6 LR 61 (fournie)
- Poids approximatif : 7,5 kg environ
- OPTION : Rallonge d'antenne longueur 300 mm Réf : C 92-849