



SPEC01

Compacte non percée pour contact PTT

- Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
- Equipée d'un support de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPIL,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.
- Ne permet pas le montage d'un canon PTT, tête VIGIK ou module de signalisation.

Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC40C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

Accessoires

- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Patrimoine

Petit collectif

Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils

Caractéristiques

Poids : 1,6kg

Façade en mm (HxLxP) : 362 x 123 x 6 mm

Encastrement en mm (HxLxP) : 350 x 93 x 60 mm

Réf. visière : 515

Réf. boîtier visière : 615

Nombre de touches : 1

