




# Attache câble/conduit – K8 (170660)



- Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride
- Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication
- Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium
- Aucun outil d'installation n'est requis



Référence	K8
Numéro d'Article	170660
Matériau	Acier Ressort
Finition	nVent CADDY Armour
Diamètre Extérieur (OD)	18 mm Max.
Charge Statique 1 (F1)	220 N
Charge Statique 2 (F2)	445 N
Charge Statique 3 (F3)	70 N
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285624508
EAN-13	8711893706642

Référence	Diamètre Extérieur	Dimension de la Tige
K8	8 mm - 18 mm	M4; M6
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12

Référence	Diamètre Extérieur	Dimension de la Tige
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
KX	4 mm - 12 mm	M4; M6

Référence	Diamètre Extérieur	Epaisseur du Rebord
K8	3 mm - 7 mm	12 mm - 16 mm
K12	3 mm - 7 mm	16 mm - 22 mm
K12	8 mm - 10 mm	14 mm - 20 mm
K12	11 mm - 13 mm	12 mm - 19 mm
K16	3 mm - 7 mm	24 mm - 28 mm
K16	8 mm - 10 mm	20 mm - 26 mm
K16	11 mm - 13 mm	19 mm - 24 mm
K20	3 mm - 7 mm	28 mm - 40 mm
K20	8 mm - 10 mm	26 mm - 38 mm
K20	11 mm - 13 mm	21 mm - 35 mm
KX	6 mm - 12 mm	3 mm - 5 mm

Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce EC311. Consultez les autorités locales.  
 Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

#### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2018 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

