




Kit d'attache de poutre 6000 – 6800CCHD (330040)



- Les rails soudés dos à dos assurent une fixation lisse et facile, réglable sur toute la longueur du rail
- Les attaches à pression serrent le rail de montage entre les deux lèvres, l'empêchant ainsi de tourner
- Système de fixation sûr et très résistant pour le chemin de câbles, la gaine de ventilation ou le tuyau



Référence	6800CCHD
Numéro d'Article	330040
Matériau	Acier
Finition	Galvanisé à chaud
Longueur (L)	800 mm
Type de profil Strut	CC (41 x 41 mm)
Dimension de la Tige (RS)	M10
Epaisseur du Rebord (FT)	3 – 30 mm
B	60 mm
Couple (TQ)	30 N-m
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285681081
EAN-13	8711893300406

Type de profil Strut	A	Charge Statique 1 F1	Charge Statique 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

Fourni dans ce Kit

Référence	Numéro d'Article	Description	Quantity
6120HD	330600	Heavy Duty Strut Beam Clamp, Steel, HD, 3-33 mm Flange	2
CC25H0800HD	330240	Strut Channel Type CC, Slotted, Steel, HD, 800 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm	1

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

