



Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe – PXI093EG (578000)



- Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu "E" selon DIN EN13501-1:2010-01



Référence	PXI093EG
Numéro d'Article	578000
Matériau	Acier Caoutchouc EPDM-SDR
Finition	Electrozingué
Température	-50 à 120 °C
Diamètre Extérieur (OD)	88 – 93 mm
Taille du tuyau	3"
NB/DN	80
Pas de vis (G)	1/2"
Dimension de la Tige (RS)	M10
Largeur (W)	31 mm
Épaisseur (T)	2,5 mm
Diamètre de la vis (Sc)	M8
Longueur de la vis (L)	25 mm
Charge Statique (F)	2 500 N
Quantité Standard d'Emballage	25 pc
UPC	78285682308
EAN-13	3479775780009

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.